

RoboCan




Motorisierte Einbauleuchte.
Integrierte Stromversorgung.

- Weiß
● Schwarz

Merkmale



Maße



Elektrisches System

Gesamtenergieverbrauch:	28W
Stromversorgung:	220–240V, 50/60Hz
Betriebstemperatur:	–10°C ~ 35°C
Leistungsfaktor:	>0.95
Dimmmethode:	PWM
Schutzklasse:	Klasse II
Motortyp:	Stufenmotor
Steuerungsprotokoll:	Zigbee/2.4G-Fernbedienung

Lichtquelle

LED-Typ:	COB
CCT:	2700K/3000K/4000K/Tunable White(2700K– 6000K)
CRI:	Ra>90, R9>50
Strahlungswinkel:	7°/24°

Gehäuse

Leuchtkörperdurchmesser:	90mm
Material:	Aluminium. Kunststoff
Gewicht:	2,55kg

Garantie

Zeitraum: 5 Jahre Garantie

Lichtleistung

Winkel \ CCT	2700K	3000K	4000K	2700–6000K
7°	1735lm	1830lm	1960lm	–
24°	1735lm	1830lm	1960lm	1300–1700lm

Nomenklatur

*Gültiges Modell: DLRC28xx90xxxx (xx: dynamische Codes)

Typ	Serienname	Systemleistung	CCT	CRI	Strahlungswinkel	Antrieb/ Steuerung	Seriennummer
DL	RC(RoboCan)	28(28W)	27(2700K)	90(90)	07(7°)	4(ZigBee)	01(Schwarz)
			30(3000K)		24(24°)	6(2,4 GHz)	02(Weiß)
			40(4000K)				
			TW(2700–6000K)				

Daten zur Beleuchtungsstärke

RoboCan

28W



24°

h(m)	E(lx)	Ø (m)	S_B(sq.m)
1	7934.79	0.50	0.2
2	1983.70	1.00	0.8
3	881.64	1.49	1.8
4	495.92	1.99	3.2
5	317.39	2.49	5.0

RoboCan

28W



7°

h(m)	E(lx)	Ø (m)	S_B(sq.m)
1	45647.01	0.13	0.01
2	11411.75	0.26	0.05
3	5071.89	0.39	0.12
4	2852.94	0.52	0.21
5	1825.88	0.65	0.33