


Bande wallwasher Niedervolt-Magnetschienensystem




- Weiß
● Schwarz

Merkmale




Maße

6W



12W



Elektrisches System

Gesamtenergieverbrauch:	6W/12W
Stromversorgung:	48V
Betriebstemperatur:	-10°C ~ 35°C
Steuerprotokoll:	0-10V / Dali / Casambi
Schutzklasse:	Klasse III

Lichtquelle

LED-Typ:	SMD
CCT:	2700K/3000K/4000K
CRI:	Ra>92
Strahlungswinkel:	30°
UGR:	<19

Gehäuse

Leuchtkörperdurchmesser:	19mm x 108mm (6W)/19mm x 216.4mm (12W)
Material:	Aluminium, Kunststoff
Gewicht:	320g/545g

Garantie

Zeitraum:	5 Jahre Garantie
------------------	------------------

Lichtleistung

Winkel \ CCT	2700K	3000K	4000K
30°(6W)	432lm	480lm	514lm
30°(12W)	720lm	800lm	805lm

Nomenklatur

*Gültiges Modell: M41906xx90xxxx (xx: dynamische Codes)

Produktcode	Systemleistung	CCT	CRI	Strahlungswinkel	Antrieb/Steuerung	Seriennummer
M419	06(6W)	27(2700K)	90(90)	30(30°)	N(Non-Dim)	01(Schwarz)
	12(12W)	30(3000K)			A(0-10V dim)	02(Weiß)
		40(4000K)			D(DT6)	

Daten zur Beleuchtungsstärke

Bande wallwasher

6W



30°

h(m)	E(lx)	Ø (m)	S_B(sq.m)
1	2042.70	0.44	0.2
2	510.67	0.88	0.6
3	226.97	1.32	1.4
4	127.67	1.76	2.5
5	81.71	2.20	3.9

Bande wallwasher

12W



30°

h(m)	E(lx)	Ø (m)	S_B(sq.m)
1	3951.61	0.44	0.2
2	987.90	0.89	0.6
3	439.07	1.33	1.4
4	246.98	1.77	2.5
5	158.06	2.21	3.9