

Marmor

Niedervolt-Magnetschienensystem





- Weiß
● Schwarz

Merkmale



Maße



Elektrisches System

Gesamtenergieverbrauch:	12W
Stromversorgung:	48V
Betriebstemperatur:	-10°C ~ 35°C
Steuerungsprotokoll:	0-10V / Dali / Casambi
Schutzklasse:	Klasse III

Lichtquelle

LED-Typ:	COB
CCT:	2700K/3000K/4000K
CRI:	Ra>92
Strahlungswinkel:	Wallwash
UGR:	NA

Gehäuse

Leuchtkörperdurchmesser:	55mm
Material:	Aluminium, Kunststoff
Gewicht:	293g

Garantie

Zeitraum:	5 Jahre Garantie
------------------	------------------

Lichtleistung

Winkel \ CCT	2700K	3000K	4000K
Wallwash	515lm	541lm	573lm

Nomenklatur

*Gültiges Modell: M41512xx90xxxx (xx: dynamische Codes)

Produktcode	Systemleistung	CCT	CRI	Strahlungswinkel	Antrieb/Steuerung	Seriennummer
M415	12(12W)	27(2700K)	90(90)	WW(Wallwash)	N(Non-Dim)	01(Schwarz)
		30(3000K)			A(0-10V dim)	02(Weiß)
		40(4000K)			D(DT6)	
					E(DT8)	

Daten zur Beleuchtungsstärke

Marmor

12W



Wallwasher

h(m)	E(lx)	Ø (m)	S_B(sq.m)
1	688.68	0.77	0.5
2	172.17	1.53	2.0
3	76.52	2.30	4.5
4	43.04	3.06	8.0
5	27.55	3.83	12.5