

RoboFocus





Motorisierte
3-Phasen-Schienenleuchte.
Integrierte Stromversorgung.

- Weiß
● Schwarz

Merkmale



Maße



Toleranz: ±2mm

Elektrisches System

Gesamtenergieverbrauch:	15W
Stromversorgung:	120-277Vac, 50/60Hz
Betriebstemperatur:	-10°C ~ 35°C
Leistungsfaktor:	>0,95
Schutzklasse:	Klasse II
Motortyp:	Stufenmotor
Steuerungsprotokoll:	DMX / 2,4G Fernbedienung

Lichtquelle

LED-Typ:	COB
CCT:	2700K/3000K/4000K/Tunable White(2700K- 5700K)
CRI:	Ra>90, R9>50
Strahlungswinkel:	15° / 24° / 30° / 45°

Gehäuse

Leuchtkörperdurchmesser:	63mm
Material:	Aluminium, Kunststoff
Gewicht:	2,1kg

Garantie

Zeitraum:	5 Jahre Garantie
------------------	------------------

Lichtleistung

Winkel \ CCT	2700K	3000K	4000K	2700K-5700K
15°	900lm	1035lm	1175lm	785lm-910lm
24°	810lm	945lm	1075lm	725lm-840lm
30°	860lm	990lm	1125lm	755lm-865lm
45°	745lm	860lm	980lm	650lm-755lm

Zubehör



Ausstrahlwinkel	Bestellnummer
24°	2A13
30°	2A14
45°	2A15

Nomenklatur

*Gültiges Modell: TLRF15xx90xxxx (xx: dynamische Codes)

Typ	Serienname	Systemleistung	CCT	CRI	Strahlungswinkel	Antrieb/ Steuerungl	Seriennummer
TL	RF(RoboFocus)	15(15W)	27(2700K)	90(90)	15(15°)	D(DMX)	01(Schwarz)
			30(3000K)		24(24°)	6(2,4 GHz)	02(Weiß)
			40(4000K)		30(30°)		
					45(45°)		